

Technical Data Sheet

TA35.00.05

Бесцветный акриловый лак

Версия глянца:	5		
Назначение:	Плоские детали мебели, двери, панели		
Способ нанесения:	Лаконолив или распыление пистолетом		
Смешивание:	по весу (кг)	по объему (л)	
	TA35.00.05	100	100
	HA35.00.00	20	20
	Растворитель	20-30	30-40

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	0.920 ± 0.030
Сухой остаток (%):	23 ± 1
Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):	30 ± 3

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	около 24
Количество нанесения (г/м ²):	мин. 80 - макс. 120
Сушка (100 г/м ² при 20°C):	Пылестойкость: 10-15 мин На отлип: 20-30 мин Складирование: 6-8 часов
Ускоренная сушка (100 г/м ²):	Выдержка: 10-15 мин Горячий воздух при 50°C: 30-40 мин Охлаждение: 10-15 мин
Срок годности (месяцев):	36

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Срок годности:	После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка
-----------------------	--

- TA35.00.05 – акриловый лак, характеризующийся однородной матовостью, гладкостью и хорошей твердостью поверхности.
- В особенности подходит для нежелтеющих систем.

Транспортировка и хранение:

Продукт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ