

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
20.07.2009 г.



Дата обновления:
20.07.2009 г.

Страница 1 из 2

Наименование продукта: Маскирующая лента APP 80°C PLUS - желтая.

Клейкая малярная маскирующая лента APP 80°C PLUS на пропитанной, слегка сморщенном бумажном носителе с клеем на основе натурального каучука и смол. Обеспечивает отличное прилипание к маскируемой поверхности, простое и чистое удаление, а также точную линию среза окрашиваемой поверхности.

Технические характеристики:

Общая толщина ленты	95μ	± 15
Адгезия	4 Н/25 мм	± 1
Удлинение при разрыве	9%	± 2
Разрывная нагрузка	60 Н/мм ²	± 10
Долговременная стойкость к воздействию высоких температур	80°C.	
Цвет	желтый	
Длина ленты в рулоне	45м	

Область применения: Применяется при покраске автомобилей и в промышленности. Стойкая к воздействию органических растворителей, а также к воздействию повышенной температуры.

Основание: Все поверхности, на которые наклеиваются маскировочные малярные клейкие ленты, должны быть предварительно очищены от пыли и обезжирены.

Применение Клейкая малярная лента должна применяться при температуре 15-25°C. Если температура хранения отличается от указанной, ее следует довести до указанной температуры перед использованием. Оптимальная температура отклеивания 20-30°C.

Внимание!

Некоторые факторы, такие как лучи света (особенно ультрафиолетовые), озон, соленая вода, химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на применение самоклеящихся лент.

Нанесение: При наклеивании натяжение ленты не должно быть слишком

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
20.07.2009 г.



Дата обновления:
20.07.2009 г.

Страница 2 из 2

Наименование продукта: Маскирующая лента APP 80°C PLUS - желтая.

большим, поскольку из-за своих эластичных свойств лента восстановит свою первоначальную длину, потеряв свои клеящие свойства.

Хранение:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Ленты не следует хранить вблизи источников тепла, при высокой влажности, особенно в т.н. солевом тумане

Рекомендуется не превышать 65% влажности.

Правила БГТ:



Только для профессионального применения.

См.: текст, размещенный на этикетках продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь обязан выполнять правила БГТ, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.