SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Technical Data Sheet

DT2165/00
THINNER FOR PU GENERAL PURPOSE

DATE 11/02/11

Технические характеристики

Удельный вес	0.840 ± 0.030
Время вспышки	1°C
Скорость высыхания	75
Срок хранения	**В случае правильного хранения, срок неограничен**

Основные параметры

DR2165/00пригоден для покрытий из полиуретана и нитроцеллюлозы

Его превосходный баланс компонентов обеспечивает постоянное испарение
DT2165/00 используется для регулирования вязкости покрытия, к которому он добавлен, в то же время, продлевая срок жизни.
Его скорость испарения невысока, но на деле это не является помехой при высыхании слоев

DT2154/00 можно рассматривать в качестве общего растворителя, поскольку он может привести к разжижению и полиуретановые покрытий и всех сезонов, кроме самого жаркого месяца, когда, за исключением конкретных случаев, должен быть подготовлен DT1146/00 заранее.

DT2165 также пригоден для тонких нитроцеллюлозных покрытий, но только тогда, когда нужно ускорить сушку, в противном предпочтительнее использовать DS1105/00.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.